



C.A.B. – Câmbio Automático do Brasil Ltda
Av. Dr. Durval Nicolau, 3795 – Sala 02
São João da Boa Vista – SP
Contato: +55 (19) 98446-0349 WhatsApp

UTILIZAÇÃO DE ADITIVOS NO FLUIDO DA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

Existem vários aditivos líquidos no mercado projetados especificamente para alterar o atrito e preenchimento das características do Dexron. Esses aditivos permitem que o Dexron seja usado em transmissões que normalmente exigem um fluido altamente modificado por fricção (HFM). E todos os testes indicam que, quando usado com um Dexron de qualidade ATF, eles funcionam tão bem quanto os fluidos HFM originais.

A CAB reconhece como válido o uso desses aditivos desde que o técnico:

- Siga as instruções da empresa homologada pelo aditivo;
- Use um fluido Dexron de qualidade como preenchimento de base.

Porém, a CAB alerta aos técnicos e proprietários de veículos:



C.A.B. – Câmbio Automático do Brasil Ltda
Av. Dr. Durval Nicolau, 3795 – Sala 02
São João da Boa Vista – SP
Contato: +55 (19) 98446-0349 WhatsApp

Embora alguns fabricantes aceitem esses aditivos em suas unidades, nenhum deles oferece qualquer posição substancial para sustentar uma garantia no caso de uso desses produtos durante a garantia de fábrica do veículo.

A posição da CAB sobre aditivos para fluidos é simples: os aditivos para fluidos em questão funcionam tão bem quanto o preenchimento de fábrica, quando usado conforme indicado e combinado com um preenchimento de base de qualidade. E a CAB considera-os aceitável para uso em transmissões, quando totalmente de acordo com a especificação e a correta utilização do produto.

Nota.: Muito cuidado para não confundir aditivos específicos para transmissão automática, com condicionadores de metais.